

## TUBOS DE AÇO COM E SEM COSTURA SCH

DIMENSÕES					IDENTIF.	
Nominal	mm Externo	mm Interno	mm Parede	Kg/m	Denom.	Sch. Nº
1/2"	21,34	15,80	2,77	1,25	STD	40
		14,16	3,73	1,62	XS	80
		11,78	4,78	1,95	XXS	160
3/4"	26,67	20,93	2,87	1,68	STD	40
		18,65	3,91	2,19	XS	80
		15,55	5,56	2,89	XXS	160
1"	33,40	26,64	3,38	2,50	STD	40
		24,30	4,55	3,23	XS	80
		20,68	6,36	4,23	XXS	160
1.1/4"	42,16	35,04	3,56	3,38	STD	40
		32,46	4,85	4,46	XS	80
		29,46	6,35	5,60	XXS	160
1.1/2"	48,26	40,90	3,68	4,05	STD	40
		38,10	5,08	5,40	XS	80
		33,98	7,14	7,23	XXS	160
2"	60,32	52,50	3,91	5,43	STD	40
		49,24	5,54	7,47	XS	80
		42,84	8,74	11,10	XXS	160
2.1/2"	73,03	62,71	5,16	8,62	STD	40
		59,01	7,01	11,40	XS	80
		53,99	9,52	14,90	XXS	160
3"	88,90	77,92	5,49	11,28	STD	40
		73,66	7,62	15,25	XS	80
		66,64	11,13	21,31	XXS	160
4"	114,30	102,26	6,02	16,06	STD	40
		97,18	8,56	22,29	XS	80
		92,04	11,13	28,27	XXS	160
5"	141,30	128,30	6,35	21,75	STD	40
		122,26	9,52	30,92	XS	80
		115,90	12,70	40,25	XXS	160
6"	168,30	155,60	6,55	25,33	STD	40
		154,08	7,11	28,23	XS	80
		146,36	10,97	42,51	XXS	160
8"	219,07	206,37	6,35	33,27	STD	40
		204,99	7,04	36,75	XS	80
		202,71	8,18	42,48	XXS	160

DIMENSÕES					IDENTIF.	
Nominal	mm Externo	mm Interno	mm Parede	Kg/m	Denom.	Sch. Nº
10"	273,05	260,35	6,35	41,74	STD	20
		257,45	7,80	50,95	XS	30
		254,51	9,27	60,23	XXS	40
12"	323,84	247,65	12,70	81,45	STD	60
		242,87	15,09	95,87	XS	80
		236,53	18,26	114,62	XXS	100
14"	355,60	230,17	21,44	132,86	STD	120
		222,25	25,40	154,95	XS	140
		215,91	28,57	172,07	XXS	160
16"	406,40	311,14	6,35	49,67	STD	20
		307,08	8,38	65,13	XS	30
		304,80	9,52	73,75	XXS	40
18"	457,20	303,22	10,31	79,64	STD	60
		298,44	12,70	97,34	XS	80
		295,30	14,27	108,85	XXS	100
20"	508,00	288,90	17,47	131,88	STD	120
		280,96	21,44	159,69	XS	140
		273,04	25,40	186,73	XXS	160
22"	558,80	266,70	28,57	207,83	STD	180
		257,20	33,32	238,49	XS	200
		342,90	6,35	54,68	STD	20
24"	609,60	339,76	7,92	67,87	STD	20
		336,56	9,52	81,20	XS	30
		334,34	11,13	94,40	XXS	40
26"	660,40	330,20	12,70	107,27	STD	60
		325,22	15,19	126,56	XS	80
		317,55	19,05	157,92	XXS	100
28"	711,20	307,96	23,82	194,70	STD	120
		300,02	27,79	224,38	XS	140
		292,10	31,75	253,27	XXS	160
30"	762,00	284,18	35,71	281,40	STD	180
		393,70	6,35	62,57	STD	20
		390,56	7,92	77,78	XS	30
32"	812,80	387,36	9,52	93,16	STD	40
		381,00	12,70	123,16	XS	60
		373,08	16,66	159,96	XXS	80
34"	863,60	363,52	21,44	203,28	STD	100
		354,02	26,19	245,25	XS	120
		344,48	30,96	286,34	XXS	140
36"	914,40	333,34	36,53	332,78	STD	160
		325,42	40,49	364,93	XS	180
		444,50	6,35	70,52	STD	20
38"	965,20	441,36	7,92	87,70	STD	40
		438,16	9,52	105,04	XS	60
		434,94	11,13	122,24	XXS	80
40"	1016,00	431,80	12,70	139,05	STD	100
		428,66	14,27	155,75	XS	120
		419,10	19,05	205,60	XXS	140
42"	1066,80	409,54	23,83	254,33	STD	160
		398,48	29,36	309,44	XS	180
		387,36	34,92	363,28	XXS	200
44"	1117,60	377,86	39,67	408,04	STD	180
		366,70	45,25	459,05	XS	200
		495,30	6,35	78,47	STD	20
46"	1168,40	488,95	9,53	116,97	STD	40
		482,60	12,70	154,97	XS	60
		477,82	15,09	183,14	XXS	80
48"	1219,20	466,76	20,62	247,78	STD	100
		455,62	26,19	310,91	XS	120
		442,92	32,54	381,20	XXS	140
50"	1270,00	431,80	38,10	441,06	STD	120
		419,10	44,45	507,63	XS	140
		407,98	50,01	564,24	XXS	160

## TUBOS DE AÇO COM E SEM COSTURA SCH

DIMENSÕES					IDENTIF.	
Nominal	mm Externo	mm Interno	mm Parede	Kg/m	Denom.	Sch. Nº
10"	273,05	260,35	6,35	41,74	STD	20
		257,45	7,80	50,95	XS	30
		254,51	9,27	60,23	XXS	40
12"	323,84	247,65	12,70	81,45	STD	60
		242,87	15,09	95,87	XS	80
		236,53	18,26	114,62	XXS	100
14"	355,60	230,17	21,44	132,86	STD	120
		222,25	25,40	154,95	XS	140
		215,91	28,57	172,07	XXS	160
16"	406,40	311,14	6,35	49,67	STD	20
		307,08	8,38	65,13	XS	30
		304,80	9,52	73,75	XXS	40
18"	457,20	303,22	10,31	79,64	STD	60
		298,44	12,70	97,34	XS	80
		295,30	14,27	108,85	XXS	100
20"	508,00	288,90	17,47	131,88	STD	120
		280,96	21,44	159,69	XS	140
		273,04	25,40	186,73	XXS	160
22"	558,80	266,70	28,57	207,83	STD	180
		257,20	33,32	238,49	XS	200
		342,90	6,35	54,68	STD	20
24"	609,60	339,76	7,92	67,87	STD	20
		336,56	9,52	81,20	XS	30
		334,34	11,13	94,40	XXS	40
26"	660,40	330,20	12,70	107,27	STD	60
		325,22	15,19	126,56	XS	80
		317,55	19,05	157,92	XXS	100
28"	711,20	307,96	23,82	194,70	STD	120
		300,02	27,79	224,38	XS	140
		292,10	31,75	253,27	XXS	160
30"	762,00	284,18	35,71	281,40	STD	180
		393,70	6,35	62,57	STD	20
		390,56	7,92	77,78	XS	30
32"	812,80	387,36	9,52	93,16	STD	40
		381,00	12,70	123,16	XS	60
		373,08	16,66	159,96	XXS	80
34"	863,60	363,52	21,44	203,28	STD	100
		354,02	26,19	245,25	XS	120
		344,48	30,96	286,34	XXS	140
36"	914,40	333,34	36,53	332,78	STD	160
		325,42	40,49	364,93	XS	180
		444,50	6,35	70,52	STD	20
38"	965,20	441,36	7,92	87,70	STD	40
		438,16	9,52	105,04	XS	60
		434,94	11,13	122,24	XXS	80
40"	1016,00	431,80	12,70	139,05	STD	100
		428,66	14,27	155,75	XS	120
		419,10	19,05	205,60	XXS	140
42"	1066,80	409,54	23,83	254,33	STD	160
		398,48	29,36	309,44	XS	180
		387,36	34,92	363,28	XXS	200
44"	1117,60	377,86	39,67	408,04	STD	180
		366,70	45,25	459,05	XS	200
		495,30	6,35	78,47	STD	20
46"	1168,40	488,95	9,53	116,97	STD	40
		482,60	12,70	154,97	XS	60
		477,82	15,09	183,14	XXS	80
48"	1219,20	466,76	20,62	247,78	STD	100
		455,62	26,19	310,91	XS	120
		442,92	32,54	381,20	XXS	140
50"	1270,00	431,80	38,10	441,06	STD	120
		419,10	44,45	507,63	XS	140
		407,98	50,01	564,24	XXS	160

DIMENSÕES					IDENTIF.	
Nominal	mm Externo	mm Interno	mm Parede	Kg/m	Denom.	Sch. Nº
28"	711,20	698,50	6,35	110,25	STD	20
		692,20	9,53	164,63	XS	30
		685,80	12,70	218,51	XXS	40
30"	762,00	679,44	15,88	271,90	STD	20
		676,24	17,48	298,61	XS	30
		673,10	19,05	324,79	XXS	40
32"	812,80	749,30	6,35	118,19	STD	20
		743,00	9,53	176,55	XS	30
		736,60	12,70	234,40	XXS	40
34"	863,60	730,24	15,88	291,77	STD	20
		727,04	17,48	320,49	XS	30
		723,90	19,05	350,62	XXS	40
36"	914,40	800,10	6,35	126,14	STD	20
		793,80	9,53	188,47	XS	30
		787,40	12,70	250,30	XXS	40
38"	965,20	781,04	15,88	311,63	STD	20
		777,84	17,48	342,36		



## LINHA DE INCÊNDIO



Abriço de Incêndio



Extintor



Mangueira de Incêndio



Adaptador Storz



Chave Storz



Bico Sprinkler



Esguicho Jato Sólido



Esguicho Jato Regulável



Válvula Globo Angular



Tampão Storz



Bomba



Acionador



Tampa em Ferro Fundido



Sirene Audio Visual



Válvula de Governo e Alarme



Placas de Sinalização



# NeoFire

TUBOS E CONEXÕES EM AÇO LTDA

## VÁLVULAS



Válvula de Retenção Wafer



Válvula Gaveta Flangeada



Válvula de Retenção Vertical



Válvula de Fundo de Poço



Válvula Esfera



Válvula Gaveta Rosqueada



Visor de Fluxo



Válvula de Retenção Horizontal



Válvula Tripartida



Válvula Globo



Válvula de Alívio



Filtro Y

Tubos, Válvulas e Conexões: Bsp, Npt, Sch, Grooved e Flangeadas.  
Materiais: Latão, Bronze, Aço Carbono, Ferro Fundido e Galvanizados  
Para diversas pressões e aplicações.

(11) 2356-0715

www.neofire.com.br

vendas@neofire.com.br